WMC Series

WallMax® Module Compact

WallMax® Modules Compact offer the same technology and adaptability of WallMax Modules Regular but are designed for use where need calls for thinner frames.
Cut at half the length of WallMax® Regular Modules, at 30mm instead of 60mm, they are significantly lighter, while retaining the same ease of use of the WMR series.
WMC modules are available with single and multiple openings, to offer maximum efficiency of packing space.
Compact modules are used in combination with WallMax® mini R series, and with WCC PA, WX 200 PA and WMFC PA frames.
Standard depth of each Compact Module is 30mm.

Modulo Compatto WallMax®

I Moduli Compatti WallMax® offrono la stessa tecnologia a strati e la stessa flessibilità di installazione dei Moduli Standard, ma sono pensati per utilizzi in soluzioni di sigillatura leggere.
I Moduli Compatti hanno lunghezza di 30 mm e sono disponibili con singola apertura centrale o in combinazione doppia o tripla, per consentire il massimo utilizzo degli spazi di riempimento.
La gamma di moduli WMC è pensata per l'utilizzo con cornici WM mini R, WCC PA, WX 200 PA e WMFC PA.
La profondità di ogni Modulo Compatto è di 30mm.

WallMax®
PRODUCT CATALOGUE





WallMax® Module Compact

WMC Modules come in a various numbers of sizes and diameter openings, allowing clients to design the best possible sealing solution for every specific need.

Modulo Compatto WallMax®

I moduli WMC sono disponibili in diverse dimensioni e con un'ampia gamma di diametri, per permettere al cliente di progettare la soluzione di sigillatura che meglio si adatta alle sue esigenze.

MATERIAL	MATERIALE
EPDM Rubber	Gomma EPDM

WMC series

PICTURE / DISEGNO	CODE / CODICE	ARTICLE / ARTICOLO	ACCOMODATES CABLE/PIPE DIAMETER / PER CAVI O TUBI DI DIAMETRO ø mm	ø in	EXTERNAL DIMENSIONS (mm) / DIMENSIONI ESTERNE (mm) HxW (D=30mm)	WEIGHT / PESO g	lb
	71 3000 0015	WMC 15	0 + 2.5 - 11.6	0 + 0.098 - 0.457	15x15	8	0.018
	71 3000 4015	WMC 15w40	0 + 2.5 - 11.6	0 + 0.098 - 0.457	15x40	21	0.046
	713000 0020	WMC 20	0 + 4.0 - 16.5	0 + 0.157 - 0.650	20x20	14	0.031
	71 3000 4020	WMC 20w40	0 + 4.0 - 16.5	0 + 0.157 - 0.650	20x40	26	0.057
	71 3000 0030	WMC 30	0 + 10.0 - 25.0	0 + 0.394 - 0.984	30x30	32	0.071
	71 3000 4030	WMC 30w40	0 + 10.0 - 25.0	0 + 0.394 - 0.984	30x40	42	0.093
	71 3000 0040	WMC 40	0 + 21.5 - 34.5	0 + 0.846 - 1.358	40x40	57	0.126
	71 3000 1040	WMC 40 10-34	0 + 10.0 - 34.5	0 + 0.394 - 1.358	40x40	55	0.121
	71 3000 0050	WMC 50	0 + 28.0 - 44.0	0 + 1.102 - 1.732	50x50	88	0.194
	71 3000 1050	WMC 50 10-44	0 + 10.0 - 44.0	0 + 0.394 - 1.732	50x50	88	0.194
	71 3000 0060	WMC 60	0 + 24.0 - 54.0	0 + 0.945 - 2.126	60x60	127	0.280

NOTE: Weights are approximate.
NOTA: I pesi dichiarati sono indicativi.

DATASHEET PAGE: 150



WallMax® Module Solid Compact

WallMax Modules Solid Compact are designed to complement WallMax Regular Modules Compact inside sealing solutions. With half the length of WMS, at 30mm instead of 60mm, they can be utilized to fill up space inside WallMax mini R, WCC PA, WX 200 PA, WMFC PA.

Modulo Solido Compatto WallMax®

I Moduli Solidi Compatti WallMax sono utilizzabili assieme ai Moduli Standard Compatti, in particolare in combinazione con le cornici WallMax mini R, WCC PA, WX 200 PA, WMFC PA.
I blocchi WMSC hanno lunghezza di 30mm.

MATERIAL	MATERIALE
EPDM Rubber	Gomma EPDM

WMC series

CODE / CODICE	ARTICLE / ARTICOLO	EXTERNAL DIMENSIONS (mm) / DIMENSIONI ESTERNE (mm) HxW (D=30mm)	WEIGHT / PESO g	lb
71 3003 0504	WMSC 5x40	5x40	7	0.015
71 3003 1004	WMSC 10x40	10x40	14	0.031
71 3003 0512	WMSC 5x120	5x120	21	0.046
71 3003 1012	WMSC 10x120	10x120	44	0.095

DATASHEET PAGE: 151

NOTE: Weights are approximate.
NOTA: I pesi dichiarati sono indicativi.